

機種名		HK-TS150S-2/F	
寸法	外形(mm)	1660×600×800	
	内形(mm)	1140×455×595	
有効内容積(L)		309	
製品質量(kg)		105	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面亜鉛鉄板 天面ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
扉	外面	ステンレス鋼板クリアコーティング	
	裏面	樹脂成形品 マグネット式2枚	
断熱材		硬質発泡ポリウレタン	
自在棚		氷感専用アルミ棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)			
圧縮機公称出力		180W	
冷却装置	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
霜取方式	冷媒(g)	R134a (140)	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式		マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.2/2.2
		始動電流 (A)	—
		消費電力 (W)	190/190
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	86/86
		運転電流 (A)	2.4/2.4
		消費電力 (W)	232/232
年間消費電力量 (kwh/年)		430	
使用周囲温度 (℃)		5~35	
放熱量		615W	
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm	
付属品		氷感専用アルミ棚：2枚 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	


電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込

⇨ 吹出

センターフリー仕様



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

年月日	訂正履歴



IWATOMI CO. LTD.
株式会社 氷感

TEL 0246-23-5707
FAX 0246-24-0305

承認	担当	設計・製図	設計年月日
			2019
			縮尺 A3 1/20

図面名称	HK-TS150S-2/F 承認図
工事名称	業務用氷感庫シリーズ

図面番号	HK-TS150S-2/F-S
------	-----------------