

機種名		HK-TS120S-2/F		
寸法	外形(mm)	1360×600×800		
	内形(mm)	840×455×595		
有効内容積(L)		221		
製品質量(kg)		95		
材	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面亜鉛鉄板 天面ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
質	扉	外面 ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
自在棚		氷感専用アルミ棚		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)				
圧縮機公称出力		180W		
冷	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
装	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒(g)	R134a (140)		
置	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
電源		適用ブレーカー容量 単相100V 10A 50/60Hz 適用コンセント形式 接地形 2極 15A 125V 許容電圧範囲 (V) 90~110		
電	気	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.1/2.1
			始動電流 (A)	—
特	性	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	180/180
			力率(%)	85/85
			消費電力 (W)	227/227
			年間消費電力量 (kwh/年)	360
使用周囲温度 (℃)		5~35		
放熱量		615W		
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm		
付属品		氷感専用アルミ棚：2枚 排水配管キット一式		
その他		凝縮器フィルター、庫内灯		


電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込

⇨ 吹出

センターフリー仕様



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

年月日	訂正履歴	IWATOMI CO. LTD. 株式会社 氷感	TEL 0246-23-5707	承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	図面番号
				FAX 0246-24-0305				2019 縮尺 A3 1/20	HK-TS120S-2/F 承認図
								工事名称	業務用氷感庫シリーズ