



機種名		IW-K150L-4/F	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×800×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1350×620×1470	
有効内容積 (L)		787	
製品質量 (kg)		215	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	水感専用アルミ棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5~15℃(庫内湿度) 90%以上(庫内湿度)	
冷却装置	圧縮機公称出力	450W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	壁面冷却自然対流式	
	冷媒	R404a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.7/4.3
		始動電流 (A)	35.0/33.0
		消費電力 (W)	390/420
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	83/98
		運転電流 (A)	5.2
		消費電力 (W)	520
力率 (%)	100		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	1010/1220		
脚・調節範囲	樹脂製 90~130mm		
付属品	アルミ棚4枚 排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		
電場処理用高圧電源	調整機付	電圧固定型	
INPUT	AC100v or AC200v ±10		
最大消費電力	25W		
周波数	50/60Hz		
OUTPUT	AC0~7000v	AC3500v	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



電源コンセントは接地極付を使用する事

	年月日	訂正履歴	IWATOMI CO., LTD. 株式会社 以輪富	TEL	024-983-4457	承認	担当	設計・製図	設計年月日	2014/1/15	機種名称	IW-K150L-4/F	図面番号
				FAX	024-983-4458								