


| | |
|------------------|--|
| 機種名 | HK-T210M-3 |
| 外形(mm) | 2100×750×800 |
| 内形(mm) | 1740×605×595 |
| 有効内容積(L) | 636 |
| 製品質量(kg) | 125 |
| 外装 | 正面・前面 ステンレス鋼板 背面・底面 珪藻岩板 天面 ステンレス鋼板 |
| 内装 | ステンレス鋼板 |
| 扉 | ステンレス鋼板リアコートイオン 裏面 珪藻岩板品 マグネット式吸 着型 |
| 質 | 断熱材 真空断熱材 自在棚 氷感専用アルミ棚 |
| 冷凍性能(無負荷、周囲温度5℃) | -5~10℃ |
| 圧縮機公称出力 | 180W |
| 冷凍制御方法 | キャビタリーチューブ フロンチューブ強制空冷式 |
| 均 装 | 冷凍器 フロンチューブ冷気強制循環式 |
| 冷 庫 | 冷凍 (φ) R134a (140) |
| 置 | 温度制御 マイコン制御 デジタル温度表示 霜取り方式 マイコン制御 ヒーターデフロスト |
| 電 源 | 適用コネクタ形式 単相100V/10A/50/60Hz 接地形 2線 15A/125V 許容電圧範囲 (V) 90~110 |
| 電 気 特 性 | 運転電流 (A) 2.5/2.5 始動電流 (A) — 冷却時 (50/60Hz) 消費電力 (W) 220/230 力 率 (%) 88/88 運転電流 (A) 2.5/2.5 消費電力 (W) 244/244 年平均消費電力量 (kWh/年) 5.40 |
| 使用周囲温度 (℃) | 5~35 |
| 放熱量 | 615W |
| 脚・調節範囲 | 樹脂製 95~130mm |
| 付属品 | 氷感専用アルミ棚:6枚 排水配管キット一式 |
| その他 | 継電器フイルター、庫内灯 |

| | | |
|-----------|------------------------|----------|
| 電場処理用高圧電源 | 電圧調整型 | 電圧固定型 |
| INPUT | AC 100V or AC 200V ±10 | |
| 最大消費電力 | 25W | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| OUTPUT | AC 0~1000V | AC 3500V |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



電源コンセントは接地確保を使用する事
別置きタイプはコンセントが2口必要です

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------------------|----|----|-------|-------|---------|------------|--------------|
| 年月日 | 訂正履歴 | TEL 0246-23-5707 | 承認 | 担当 | 設計・製図 | 設計年月日 | 縮尺 | 前面名称 | 図面番号 |
| | | 0246-24-0305 | | | | 2019 | A3 1/20 | 業務用氷感庫シリーズ | HK-T210M-3-S |

