


機種名	HG-120L-4		
寸法	外形(mm)	1200×800×1950	
	内形(mm)	1100×650×1470	
有効内容積(L)	1088		
製品質量(kg)	120		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	氷感専用アルミ棚		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-5~1.0℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	160W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R134a (230)	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.2/2.2
		始動電流 (A)	—
		消費電力 (W)	195/195
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	89/89
消費電力 (W)		273	
年間消費電力量 (kWh/年)	440		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	670W		
脚・調節範囲	樹脂製 95~130mm		
付属品	氷感専用アルミ棚: 8枚 排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

☐ 吸込

➡ 吹出



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事



年月日	訂正履歴



HYOKAN SURPRISE CO., Ltd
株式会社 氷感サプライズ

TEL (0569)44-1711
FAX (0569)44-1718

承認 担当 設計・製図 設計年月日
2020
縮尺 A3 1/20

図面名称 HG-120L-4 承認図
工事名称 業務用氷感庫シリーズ

図面番号
HG-120L-4-S