


機種名		HK-T180M-3/F	
寸法	外形(mm)	1800×750×800	
	内形(mm)	1440×605×595	
有効内容積(L)		523	
製品質量(kg)		120	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面亜鉛鉄板 天面ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
扉質	外面	ステンレス鋼板クリアコーティング	
	裏面	樹脂成形品 マグネット式3枚	
断熱材		硬質発泡ポリウレタン	
自在棚		氷感専用アルミ棚	
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)		-5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	180W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R134a (140)	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
適用ブレーカー容量		単相100V 10A 50/60Hz	
適用コンセント形式		接地形 2極 15A 125V	
許容電圧範囲(V)		90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	2.5/2.5
		始動電流(A)	—
		消費電力(W)	215/215
	力率(%)	86/86	
霜取時 (50/60Hz)	運転電流(A)	2.5/2.5	
	消費電力(W)	246/246	
年間消費電力量(kwh/年)		510	
使用周囲温度(℃)		5~35	
放熱量		615W	
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm	
付属品		氷感専用アルミ棚:4枚 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



センターフリー仕様



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事
別置きタイプはコンセントが2口必要です

年月日	訂正履歴	IWATOMI CO. LTD. 株式会社 氷感	TEL 0246-23-5707	承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	図面番号
				FAX 0246-24-0305				2019 縮尺 A3 1/20	HK-T180M-3/F 承認図
								工事名称	業務用氷感庫シリーズ