



機種名		IW-G120L-4	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×795×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1100×650×1470	
有効内容積 (L)		782	
製品質量 (kg)		151	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	扉	樹脂断熱線反射フィルム付き2重ガラス扉 マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	水感専用アルミ棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 オフサイクルデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.9/4.4
		始動電流 (A)	21.0/19.0
		消費電力 (W) 力率 (%)	410/430 84/98
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.3
		消費電力 (W) 力率 (%)	114 100
		使用周囲温度 (℃)	5~35
放熱量	860/935		
脚・調節範囲	樹脂製 90~130mm		
付属品	アルミ棚4枚 排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター・庫内照明蛍光灯40W		
電場処理用高圧電源	調整機付	電圧固定型	
INPUT	AC100v or AC200v ±10		
最大消費電力	25W		
周波数	50/60Hz		
OUTPUT	AC0~7000v	AC3500v	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状
電源コンセントは接地極付を使用する事