


機種名	HK-TS210S-3	
寸法	外形(mm) 2260×600×800 内形(mm) 1740×455×856	
有効内容積(L)	480	
製品質量(kg)	130	
外装	正面・側面・背面・天面ステンレス鋼板	
内装	ステンレス鋼板	
扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 樹脂成形品	
断熱材	真空断熱断熱リウリカン	
自在棚	氷感専用アルミ棚	
冷蔵性能 (庫内平均 庫内温度30℃)	-5~1.0℃	
圧縮機公称出力	180W	
冷蔵制御方法	キセビオリサーチユーザ	
凝縮器	フラインチユーザ強耐久冷気式	
冷却器	フラインチユーザ冷気強耐久式	
包装	R134a (140)	
置	温度制御	
冷蔵方式	フラインチユーザ制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用コンセント形式 単相100V 10A 50/60Hz 接地形 2極 15A 125V 許容電圧範囲 (V) 90~110	
電気特性	運転電流 (A) 2.5/2.5 始動電流 (A) — 消費電力 (W) 215/215 力率(%) 86/86 運転電流 (A) 2.5/2.5 消費電力 (W) 214/214 年間消費電力量 (kWh/年) 510	
使用周囲温度 (℃)	5~35	
放熱量	61W	
脚・調節範囲	樹脂製 95~130mm	
付属品	氷感専用アルミ棚・6枚 排水配管キット一式	
その他	凝縮器アルスター、庫内灯	

電圧処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INVRT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~700V	AC 350V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

吸込
 吹出



コンセント形状

電源コンセントは接続断付を使用する事

年月日	訂正履歴	TEL	承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	図面番号
		0246-23-5707				2019	HK-TS210S-3 承認図	HK-TS210S-3-S
		FAX 0246-24-0305				A3 1/20	業務用氷感庫シリーズ	
		UMATONMI CO., LTD. 株式会社 氷感		TEL 0246-23-5707 FAX 0246-24-0305				