


機種名		IW-TKS077X-1	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	930×650×850	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	510×515×678	
有効内容積 (L)		107	
製品質量 (kg)		75	
材質	外装	正面・側面・天板 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	水感専用アルミ棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	壁面冷却自然対流式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.4/1.6
		始動電流 (A)	14.3/14.2
		消費電力 (W)	125/145
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	-
		消費電力 (W)	-
		力率 (%)	-
使用周囲温度 (°C)		5~35	
放熱量		325/370	
脚・調節範囲		樹脂製 90~130mm	
付属品		アルミ棚2枚 専用フレーム 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター 庫内灯	
電場処理用高圧電源		調整機付	電圧固定型
INPUT		AC100v or AC200v ±10	
最大消費電力		25W	
周波数		50/60Hz	
OUTPUT		AC0~7000v	AC3500v

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込

⇨ 吹出



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

	年月日	訂正履歴	<b>IWATOMI CO., LTD.</b> 株式会社 以輪富	TEL	024-983-4457	承認	担当	設計・製図	設計年月日	2014/1/16	機種名称	IW-TKS077X-1	図面番号
				FAX	024-983-4458								