

機種名		HK-T120S-2/F	
寸法	外形(mm)	1200×600×800	
	内形(mm)	840×455×595	
有効内容積(L)		241	
製品質量(kg)		70	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面亜鉛鉄板 天面ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	氷感専用アルミ棚	
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)		-5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲(V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	1.6/1.6
		始動電流(A)	—
		消費電力(W)	135/135
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	86/86
		年間消費電力量(kWh/年)	290
使用周囲温度(℃)		5~35	
放熱量		565W	
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm	
付属品		氷感専用アルミ棚:2枚 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	


電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為に予告なく変更することがあります。

◁ 吸込

▷ 吹出

センターフリー仕様



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事
別置きタイプはコンセントが2口必要です



年月日	訂正履歴



HYOKAN SURPRISE CO., Ltd
株式会社 氷感サプライズ

TEL (0569)44-1711
FAX (0569)44-1718

承認	担当	設計・製図	設計年月日
			2020
縮尺			A3 1/20

図面名称	図面番号
HK-T120S-2/F 承認図	HK-T120S-2/F-S
工事名称	業務用氷感庫シリーズ