


機種名		HG-075L-2		
寸法	外形(mm)	755×800×1950		
	内形(mm)	655×650×1470		
有効内容積(L)		629		
製品質量(kg)		110		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	外面	ステンレス鋼板 クリアコーティング	
		裏面	樹脂成形品 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
自在棚	氷感専用アルミ棚			
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	160W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒 (g)	R134a (180)		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz		
電気特性	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V		
	許容電圧範囲 (V)	90~110		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.9/1.9	
		始動電流 (A)	—	
		消費電力 (W)	155/155	
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	82/82	
消費電力 (W)		234		
年間消費電力量 (kwh/年)		390		
使用周囲温度 (℃)		5~35		
放熱量		670W		
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm		
付属品		氷感専用アルミ棚: 4枚 排水配管キット一式		
その他		凝縮器フィルター		

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

□ 吸込

■ 吹出



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

年月日 2022.9.1	訂正履歴	HYOKAN SURPRISE Co., Ltd 株式会社 氷感サプライズ	TEL	0569-44-1711	承認	担当	設計・製図	設計年月日	2020	図面名称	HG-075L-2 承認図	図面番号	HG-075L-2-S
	表示灯修正		FAX	0569-44-1718				縮尺	A3 1/20		工事名称		