


機種名	HG-090L-4/F			
寸法	外形(mm)	900×800×1950		
	内形(mm)	800×650×1470		
有効内容積(L)	768			
製品質量(kg)	130			
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	外面	ステンレス鋼板 クリアコーティング	
		裏面	樹脂成形品 マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
自在棚	氷感専用アルミ棚			
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-5~10℃			
冷却装置	圧縮機公称出力	160W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒(g)	R134a (200)		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz		
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V		
	許容電圧範囲 (V)	90~110		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.3/2.3	
		始動電流 (A)	—	
		消費電力 (W)	210/210	
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	91/91	
		消費電力 (W)	294	
年間消費電力量 (kwh/年)	490			
使用周囲温度 (℃)	5~35			
放熱量	670W			
脚・調節範囲	樹脂製 95~130mm			
付属品	氷感専用アルミ棚: 4枚 排水配管キット一式			
その他	凝縮器フィルター			

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

※センターフリー仕様

	年月日	訂正履歴		TEL	承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称 HG-090L-4/F 承認図	図面番号 HG-090L-4/F-S
	2022.9.1	表示灯修正		HYOKAN SURPRISE Co., Ltd						
			株式会社 氷感サプライズ	FAX				縮尺	工事名称 業務用氷感庫シリーズ	
				0569-44-1718				A3 1/20		