


機種名		HG-120L-4		
寸法	外形(mm)	1200×800×1950		
	内形(mm)	1100×650×1470		
有効内容積(L)		1070		
製品質量(kg)		145		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室・パネル ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	外面	ステンレス鋼板 クリアコーティング	
		裏面	樹脂成形品 マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
自在棚	水感専用アルミ棚			
冷却性能 (無負荷, 周囲温度30℃)		-5 ~ 1.0℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	160W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒 (g)	R134a (230)		
	霜取り方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz		
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V		
	許容電圧範囲 (V)	90~110		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.2/2.2	
		始動電流 (A)	—	
		消費電力 (W)	195/195	
	霜取り時 (50/60Hz)	力率 (%)	89/89	
		運転電流 (A)	2.7	
		消費電力 (W)	273	
年間消費電力量 (kwh/年)		440		
使用周囲温度 (℃)		5~35		
放熱量		670W		
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm		
付属品		水感専用アルミ棚: 8枚 排水配管キット一式		
その他		凝縮器フィルター		

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

◀ 吸込

▶ 吹出



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

	年月日	訂正履歴		TEL	承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	図面番号
	2022.9.1	表示灯修正		HYOKAN SURPRISE Co.,Ltd						
			株式会社 水感サプライズ	FAX			縮尺	A3 1/20	工事名称	業務用氷感庫シリーズ
				0569-44-1718						