


|                    |                       |  |         |
|--------------------|-----------------------|--|---------|
| 機種名                |                       | HG-120X-4/F  |         |
| 寸法                 | 外形(mm)                | 1200×650×1950  |         |
|                    | 内形(mm)                | 1100×500×1470  |         |
| 有効内容積(L)           |                       | 827  |         |
| 製品質量(kg)           |                       | 125  |         |
| 材質                 | 外装                    | 正面・側面 ステンレス鋼板<br>機械室パネル ステンレス鋼板クリアコーティング<br>天・背面・底面 亜鉛鉄板 |         |
|                    | 内装                    | ステンレス鋼板  |         |
|                    | 扉                     | 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング<br>裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚                |         |
|                    | 断熱材                   | 硬質発泡ポリウレタン   |         |
|                    | 自在棚                   | 氷感専用アルミ棚   |         |
| 冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃) |                       | -5~10℃   |         |
| 冷却装置               | 圧縮機公称出力               | 160W   |         |
|                    | 冷媒制御方法                | キャピラリーチューブ   |         |
|                    | 凝縮器                   | フィンチューブ強制空冷式   |         |
|                    | 冷却器                   | フィンチューブ冷気強制循環式   |         |
|                    | 冷媒(g)                 | R134a  |         |
|                    | 温度制御                  | マイコン制御 デジタル温度表示  |         |
| 電源                 | 霜取方式                  | マイコン制御 ヒーターデフロスト   |         |
|                    | 適用ブレーカー容量             | 単相100V 15A 50/60Hz                                       |         |
|                    | 適用コンセント形式             | 接地形 2極 15A 125V  |         |
| 電気特性               | 冷却時<br>(50/60Hz)      | 許容電圧範囲 (V)   | 90~110  |
|                    |                       | 運転電流 (A)   | 2.5/2.5 |
|                    |                       | 始動電流 (A)   | —       |
|                    | 霜取時<br>(50/60Hz)      | 消費電力 (W)   | 225/225 |
|                    |                       | 力率(%)  | 90/90   |
| 年間消費電力量 (kwh/年)    |                       | 520  |         |
| 使用周囲温度 (℃)         | 5~35                  |  |         |
| 放熱量                | 670W                  |  |         |
| 脚・調節範囲             | 樹脂製 95~130mm          |  |         |
| 付属品                | 氷感専用アルミ棚：4枚 排水配管キット一式 |  |         |
| その他                | 凝縮器フィルター              |  |         |

|           |                        |          |
|-----------|------------------------|----------|
| 電場処理用高圧電源 | 電圧調整型                  | 電圧固定型    |
| INPUT     | AC 100V or AC 200V ±10 |          |
| 最大消費電力    | 25W                    |          |
| 周波数       | 50/60Hz                |          |
| OUTPUT    | AC 0~7000V             | AC 3500V |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

※センターフリー仕様

|  |          |       |  |                          |                  |    |    |       |       |      |                 |      |      |
|--|----------|-------|--|--------------------------|------------------|----|----|-------|-------|------|-----------------|------|------|
|  | 年月日      | 訂正履歴  |  | HYOKAN SURPRISE Co., Ltd | TEL 0569-44-1711 | 承認 | 担当 | 設計・製図 | 設計年月日 | 図面名称 | HG-120X-4/F 承認図 | 図面番号 |      |
|  | 2022.9.1 | 表示灯修正 |  | 株式会社 氷感サプライズ             | FAX 0569-44-1718 |    |    |       |       |      |                 |      | 2020 |
|  |          |       |  |                          |                  |    |    |       |       | 縮尺   | A3 1/20         |      |      |