


機種名		HG-180L-6		
寸法	外形(mm)	1790×800×1950		
	内形(mm)	1690×650×1470		
有効内容積(L)		1656		
製品質量(kg)		185		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル・ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	外面	ステンレス鋼板 クリアコーティング	
		裏面	樹脂成形品 マグネット式6枚	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
自在棚	氷感専用アルミ棚			
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)		-5~1.0℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	160W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒(g)	R134a (260)		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト			
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz		
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V		
	許容電圧範囲(V)	90~110		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	2.9/2.9	
		始動電流(A)	—	
		消費電力(W)	255/255	
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	88/88	
		消費電力(W)	305	
年間消費電力量(kwh/年)	550			
使用周囲温度(℃)	5~35			
放熱量	670W			
脚・調節範囲	樹脂製 95~130mm			
付属品	氷感専用アルミ棚:12枚 排水配管キット一式			
その他	凝縮器フィルター			

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	40W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

☐ 吸込

▶ 吹出



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事



年月日	訂正履歴
2022.9.1	表示灯修正



株式会社 氷感サプライズ

TEL 0569-44-1711
FAX 0569-44-1718

承認	担当	設計・製図	設計年月日
			2020
			縮尺 A3 1/20

図面名称	HG-180L-6 承認図	図面番号
工事名称	業務用氷感庫シリーズ	HG-180L-6-S