


機種名		HK-T120S-2/F		
寸法	外形(mm)	1200×600×800		
	内形(mm)	840×455×595		
有効内容積(L)		221		
製品質量(kg)		80		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面亜鉛鉄板 天面ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	外面 ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
自在棚	氷感専用アルミ棚			
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)		-5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒(g)	R-134a		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト			
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz		
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V		
	許容電圧範囲(V)	90~110		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	1.6/1.6	
		始動電流(A)	—	
		消費電力(W)	135/135	
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	86/86	
		運転電流(A)	2.6/2.6	
消費電力(W)	257/257			
年間消費電力量(kwh/年)	290			
使用周囲温度(℃)	5~35			
放熱量	565W			
脚・調節範囲	樹脂製 95~130mm			
付属品	氷感専用アルミ棚:2枚 排水配管キット一式			
その他	凝縮器フィルター、庫内灯			

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



センターフリー仕様

コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事
別置きタイプはコンセントが2口必要です

	年月日	訂正履歴		HYOKAN SURPRISE CO., Ltd	TEL	0569-44-1711	承認	担当	設計・製図	設計年月日	2020	図面名称	HK-T120S-2/F 承認図	図面番号	HK-T120S-2/F-S
				株式会社 氷感サプライズ	FAX	0569-44-1718	縮尺	A3 1/20	工事名称	業務用氷感庫シリーズ					