


機種名		HK-T150S-2/F		
寸法	外形(mm)	1500×600×800		
	内形(mm)	1140×455×595		
有効内容積(L)		309		
製品質量(kg)		90		
材質	外装	前面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面亜鉛鉄板 天面ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	外面 ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
自在棚		氷感専用アルミ棚		
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)		-5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷却強制循環式		
	冷凍(g)	R-134a		
温度制御	マイコン制御	デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
適用ブレーカー容量		単相100V 10A 50/60Hz		
適用コンセント形式		接地形 2極 15A 125V		
許容電圧範囲(V)		90~110		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	1.6/1.6	
		始動電流(A)	—	
		消費電力(W)	140/140	
	電取時 (50/60Hz)	力率(%)	86/86	
		運転電流(A)	2.6/2.6	
消費電力(W)		255/255		
年間消費電力量(kwh/年)		320		
使用周囲温度(℃)		5~35		
放熱量		565W		
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm		
付属品		氷感専用アルミ棚:2枚 排水配管キット一式		
その他		凝縮器フィルター、庫内灯		

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



センターフリー仕様



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事  
別置きタイプはコンセントが2口必要です

	年月日	訂正履歴		承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	HK-T150S-2/F 承認図 業務用氷感庫シリーズ	図面番号	
				株式会社 水感サプライズ				2020			HK-T150S-2/F-S
				HYOKAN SURPRISE CO.,Ltd	TEL 0569-44-1711			縮尺			

株式会社 水感サプライズ TEL 0569-44-1711 FAX 0569-44-1718

A3 1/20