

機種名	HK-T180S-3/F		
寸法	外形(mm)	1800×600×800	
	内形(mm)	1440×455×595	
有効内容積(L)	394		
製品質量(kg)	105		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面亜鉛鉄板 天面ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
扉	外面	ステンレス鋼板クリアコーティング	
	裏面	樹脂成形品 マグネット式3枚	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
自在棚	氷感専用アルミ棚		
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)	-5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R134a (140)	
温度制御	マイコン制御	デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲(V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	1.8/1.8
		始動電流(A)	—
		消費電力(W)	160/160
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	90/90
		消費電力(W)	270/270
年間消費電力量(kwh/年)	370		
使用周囲温度(℃)	5~35		
放熱量	565W		
脚・調節範囲	樹脂製 95~130mm		
付属品	氷感専用アルミ棚:4枚 排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター、庫内灯		


電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

◁ 吸込

➡ 吹出

センターフリー仕様(観音部)



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事
別置きタイプはコンセントが2口必要です

年月日	訂正履歴	HYOKAN SURPRISE Co., Ltd 株式会社 氷感サプライズ	TEL	0569-44-1711	承認	担当	設計・製図	設計年月日	2020	図面名称	HK-T180S-3/F 承認図	図面番号	HK-T180S-3/F-S
				FAX					05469-44-1718		縮尺		A3 1/20