

機種名		HK-T210M-3/F	
寸法	外形(mm)	2100×750×800	
	内形(mm)	1740×605×595	
有効内容積(L)		656	
製品質量(kg)		125	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
扉	外面	ステンレス鋼板クリアコーティング	
	裏面	樹脂成形品 マグネット式3枚	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	自在棚	氷感専用アルミ棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R-134a	
温度制御	マイコン制御	デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.8/1.8
		消費電力 (A)	170/170
		力率 (%)	93/93
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.8/2.8
消費電力 (W)		274/274	
年間消費電力 (kwh/年)		410	
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		565W	
脚・調節範囲		樹脂製 95～130mm	
付属品		氷感専用アルミ棚: 4枚 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	


電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0～7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込

⇨ 吹出

センターフリー仕様 (観音部)



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事  
別置きタイプはコンセントが2口必要です

年月日	訂正履歴	HOKAN SURPRISE Co., Ltd. 株式会社 氷感サプライズ	TEL 0569-44-1711	承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	HK-T210M-3/F 承認図	図面番号	
				FAX 0569-44-1718				2020			業務用氷感庫シリーズ
			縮尺			A3 1/20		工事名称			