

機種名		HK-TS180M-3/F	
寸法	外形(mm)	1960×750×800	
	内形(mm)	1440×605×595	
有効内容積(L)		523	
製品質量(kg)		130	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面亜鉛鉄板 天面ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
扉	外面	ステンレス鋼板クリアコーティング	
	裏面	樹脂成形品 マグネット式3枚	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	自在棚	氷感専用アルミ棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R134a (140)	
温度制御	マイコン制御	デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.8/1.8
		始動電流 (A)	—
		消費電力 (W)	165/165
		力率(%)	94/94
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.7/2.7
消費電力 (W)		270/270	
年間消費電力量 (kwh/年)	380		
使用周囲温度 (℃)	5～35		
放熱量	565W		
脚・調節範囲	樹脂製 95～130mm		
付属品	氷感専用アルミ棚：4枚 排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター、庫内灯		


電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0～7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込

⇨ 吹出

センターフリー仕様 (観音部)



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事  
別置きタイプはコンセントが2口必要です

年月日	訂正履歴	HYOKAN SURPRISE. CO. Ltd 株式会社 氷感サプライズ	TEL 0569-44-1711	承認	担当	設計・製図	設計年月日 2020 縮尺 A3 1/20	図面名称 HK-TS180M-3/F 承認図	図面番号 HK-TS180M-3/F-S
			FAX 0569-44-1718						