


機種名	HK-TS180S-3/F		
寸法	外形(mm) 1960×600×800		
	内形(mm) 1440×455×595		
有効内容積(L)	394		
製品質量(kg)	115		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面亜鉛鉄板 天面ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	氷感専用アルミ棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-5~10℃		
電気特性	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R134a (140)	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電機特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.8/1.8
		始動電流 (A)	—
		消費電力 (W)	160/160
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	90/90
消費電力 (W)		270/270	
年間消費電力量 (kwh/年)	370		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	565W		
脚・調節範囲	樹脂製 95~130mm		
付属品	氷感専用アルミ棚: 4枚 排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター、庫内灯		

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

☞ 吸込 センターフリー仕様 (観音部)

☛ 吹出



コンセント形状

電源コンセントは接地極付を使用する事



年月日	訂正履歴



HYOKAN SURPRISE CO.Ltd
株式会社 氷感サプライズ

TEL 0569-44-1711
FAX 0569-44-1718

承認	担当	設計・製図	設計年月日
			2020
			縮尺 A3 1/20

図面名称	HK-TS180S-3/F 承認図
工事名称	業務用氷感庫シリーズ

図面番号	HK-TS180S-3/F-S
------	-----------------