


機種名		IW-G120X-4	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×645×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1100×500×1470	
有効内容積 (L)		539	
製品質量 (kg)		145	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	扉	樹脂防熱線反射フィルム付き2重ガラス扉 マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	氷感専用アルミ棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		0～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御 オフサイクルデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
許容電圧範囲 (V)		90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.9/4.4
		始動電流 (A)	21.0/19.0
		消費電力 (W) 力率 (%)	410/430 84/98
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.3
消費電力 (W)	114		
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		860/935	
脚・調節範囲		樹脂製 95～130mm	
付属品		氷感専用アルミ棚4枚 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター・庫内照明蛍光灯40W×1	
電場処理用高圧電源		調整機付	電圧固定型
INPUT		AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力		25W	
周波数		50/60Hz	
OUTPUT		AC 0～7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



	年月日	訂正履歴		TEL	承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	図面番号
	2022.9.1	表示灯修正		HYOKAN SURPRISE Co., Ltd						
株式会社 氷感サプライズ			FAX	縮尺	工事名称		業務用氷感庫シリーズ			
			0569-44-1718	A3 1/20						