


機種名		IW-K180L-6/F	
寸法	外形(mm)	1790×800×1950	
	内形(mm)	1650×620×1470	
有効内容積(L)		1000	
製品質量(kg)		230	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室・パネル ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚		氷感専用アルミ棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)			-5~15℃ (庫内温度) 90%以上 (庫内湿度)
冷却装置	圧縮機公称出力	425W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	壁面冷却自然対流式	
	冷媒(g)	R404a (290)	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	6.7/5.4
		始動電流 (A)	33.4/29.1
		消費電力 (W)	530/525
霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	79/97	
	消費電力 (W)	592	
使用周囲温度 (℃)		5~35	
放熱量		1010/1220W	
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm	
付属品		氷感専用アルミ棚: 8枚 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	40W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



※センターフリー仕様

	年月日	訂正履歴		HYOKAN SURPRISE Co.,Ltd	TEL	0569-44-1711	承認	確認	設計・製図	設計年月日	図面名称	IW-K180L-6/F 承認図	図面番号			
	2022.9.1	表示灯修正		株式会社 氷感サプライズ	FAX	0569-44-1718					縮尺			2019	工事名称	業務用氷感庫シリーズ
											A3 1/20				IW-K180L-6/F-S	