


機種名		HKN-TS210S-3/F	
寸法	外形(mm)	2260×600×800	
	内形(mm)	1740×455×595	
有効内容積(L)		450	
製品質量(kg)		130	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面亜鉛鉄板 天面ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚		氷感専用アルミ棚	
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)		-5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式		マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲(V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	1.8/1.8
		始動電流(A)	—
		消費電力(W)	165/165
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	94/94
		運転電流(A)	2.8/2.8
		消費電力(W)	274/274
年間消費電力量(kwh/年)		380	
使用周囲温度(℃)		5~35	
放熱量		565W	
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm	
付属品		氷感専用アルミ棚:4枚 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外觀につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

◀ 吸込 センターフリー仕様(観音部)
▶ 吹出



プラグ形状

電源コンセントは、必ず接地極付を使用する事
別置きタイプはコンセントが2口必要です

	年月日	訂正履歴		HYOKAN SURPRISE CO. Ltd	TEL 0569-44-1711	承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	HKN-TS210S-3/F 承認図	図面番号
				株式会社 氷感サプライズ	FAX 0569-44-1718				2020	縮尺	工事名称	業務用氷感庫シリーズ