


機種名		HGN-075X-2	
寸法	外形(mm)	755×650×1950	
	内形(mm)	655×500×1470	
有効内容積(L)		485	
製品質量(kg)		105	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面	ステンレス鋼板 クリアコーティング
		裏面	樹脂成形品 マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	氷感専用アルミ棚		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5~1.0℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	160W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒 (g)	R134a (150)	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御	ヒーターデフロスト	
	ヒーターデフロスト		
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.9/1.9
		始動電流 (A)	—
		消費電力 (W)	155/155
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	82/82
		消費電力 (W)	234
年間消費電力量 (kwh/年)	360		
使用周囲温度 (℃)		5~35	
放熱量		670W	
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm	
付属品		氷感専用アルミ棚: 4枚 排水配管キット式	
その他		凝縮器フィルター	

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

- ☞ 吸込
- ☛ 吹出



プラグ形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

	年月日	訂正履歴		承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称 HGN-075X-2 承認図 工事名称 業務用氷感庫シリーズ	図面番号 HGN-075X-2-S
	2022.9.1	表示灯修正		HYOKAN SURPRISE CO.,Ltd 株式会社 氷感サプライズ	TEL 0569-44-1711 FAX 0569-44-1718				