


機種名	HGN-180X-6/F		
寸法	外形(mm)	1790×650×1950	
	内形(mm)	1690×500×1470	
有効内容積(L)	1284		
製品質量(kg)	175		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機庫壁・床板 ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	水感専用アルミ棚		
冷却性能 (無負荷, 周囲温度30℃)	-5 ~ 10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	160W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.9/2.9
		消費電力 (W)	255/255
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	88/88
		運転電流 (A)	3.1
消費電力 (W)	305		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	670W		
脚・調節範囲	樹脂製 95~130mm		
付属品	水感専用アルミ棚: 8枚 排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	40W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

◀ 吸込

▶ 吹出



プラグ形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

※センターフリー仕様

年月日	2022.9.1	訂正履歴	表示灯修正	HYOKAN SURPRISE Co., Ltd 株式会社 水感サプライズ	TEL	0569-44-1711	承認	担当	設計・製図	設計年月日	2020	図面名称	HGN-180X-6/F 承認図	図面番号	HGN-180X-6/F-S
	2022.9.1	表示灯修正	2020		縮尺	A3 1/20				工事名称	業務用水感庫シリーズ				