

機種名		HKN-T120M-2/F-S		
寸法	外形(mm)	1200×750×800		
	内形(mm)	840×605×595		
有効内容積(L)		295		
製品質量(kg)		95		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛めっき板 天面 ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	外面 ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	自在棚	氷感専用アルミ棚		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5～10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒 (g)	R134a (140)		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz		
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V		
	許容電圧範囲 (V)	90～110		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.6/1.6	
		始動電流 (A)	—	
		消費電力 (W)	140/140	
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	90/90	
		運転電流 (A)	2.6/2.6	
		消費電力 (W)	257/257	
年間消費電力量 (kWh/年)		290		
使用周囲温度 (℃)		5～35		
放熱量		565W		
脚・調節範囲		樹脂製 95～130mm		
付属品		氷感専用アルミ棚:2枚 排水配管キット一式		
その他		凝縮器フィルター、庫内灯		


電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0～7000V	AC 3500V

仕様・外觀につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

◀ 吸込

▶ 吹出

センターフリー仕様



プラグ形状

電源コンセントは接地極付を使用する事  
別置きタイプはコンセントが2口必要です

年月日	訂正履歴	HYOKAN SURPRISE Co., Ltd 株式会社 氷感サプライズ	TEL 0569-44-1711	承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	HKN-T120M-2/F 承認図	図面番号
			FAX 0569-44-1718				2020	業務用氷感庫シリーズ	HKN-T120M-2/F	
						縮尺	A3 1/20			