

機種名	HKN-T150M-2/F		
寸法	外形(mm)	1500×750×800	
	内形(mm)	1140×605×595	
有効内容積(L)	411		
製品質量(kg)	110		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天面 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	氷感専用アルミ棚		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-5 ~ 1.0℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R134a (140)	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V		
許容電圧範囲 (V)	90~110		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.6/1.6
		始動電流 (A)	—
		消費電力 (W)	145/145
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	92/92
		消費電力 (W)	255/255
年間消費電力量 (kwh/年)	330		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	565W		
脚・調節範囲	樹脂製 95~130mm		
付属品	氷感専用アルミ棚:2枚 排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター、庫内灯		


電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込

⇨ 吹出

センターフリー仕様



プラグ形状

電源コンセントは接地極付を使用する事
別置きタイプはコンセントが2口必要です