


機種名		HKN-T210M-3/F	
寸法	外形(mm)	2100×750×800	
	内形(mm)	1740×605×595	
有効内容積(L)		656	
製品質量(kg)		125	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板	
		背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	氷感専用アルミ棚		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	許容電圧範囲 (V)	90～110
		運転電流 (A)	1.8/1.8
		消費電力 (A)	170/170
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	93/93
運転電流 (A)		2.8/2.8	
	消費電力 (W)	274/274	
	年間消費電力 (kwh/年)	410	
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		565W	
脚・調節範囲		樹脂製 95～130mm	
付属品		氷感専用アルミ棚:4枚 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0～7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



センターフリー仕様 (観音部)



プラグ形状

電源コンセントは接地極付を使用する事  
別置きタイプはコンセントが2口必要です

年月日	訂正履歴	HYOKAN SURPRISE Co., Ltd 株式会社 氷感サプライズ	TEL 0569-44-1711	承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	HKN-T210M-3/F 承認図	図面番号
				FAX 0569-44-1718			2020			
						縮尺	A3 1/20			