


機種名		IWN-G120L-4		
寸法	外形(mm)	1200×795×1950		
	内形(mm)	1100×650×1470		
有効内容積(L)		990		
製品質量(kg)		150		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室・ネル ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板		
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	扉	樹脂耐熱線反射フィルム付き2重ガラス扉 マグネット式4枚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	自在棚	水感専用アルミ棚		
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)		0~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	350W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ強制循環式		
	冷媒(g)	R404a		
温度制御	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御 オフサイクルデフロスト		
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz		
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V		
	許容電圧範囲(V)	90~110		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	4.9/4.4	
		始動電流(A)	21.0/19.0	
		消費電力(W)	410/430	
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	84/98	
		運転電流(A)	2.3	
消費電力(W)	114			
使用周囲温度(℃)		5~35		
放熱量		860/935W		
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm		
付属品		水感専用アルミ棚:4枚 排水配管キット一式		
その他		凝縮器フィルター・庫内照明蛍光灯40W×1		

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込

⇨ 吹出



プラグ形状

電源コンセントは、必ず接地極付を使用する事

	年月日	訂正履歴		HYOKAN SURPRISE CO. Ltd 株式会社 水感サプライズ	TEL	0569-44-1711	承認 担当 設計・製図 設計年月日 2020 縮尺 A3 1/20	図面名称	IWN-G120L-4 承認図	図面番号 IWN-G120L-4-S
	2022.9.1	表示灯修正			FAX	0569-44-1718		工事名称	業務用水感庫シリーズ	