


機種名	HGN-120X-4/F		
寸法	外形(mm)	1200×650×1950	
	内形(mm)	1100×500×1470	
有効内容積(L)	827		
製品質量(kg)	125		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機体裏パネル ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	水感専用アルミ棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	160W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒(g)	R134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御	ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
電源	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.5/2.5
		始動電流 (A)	—
		消費電力 (W)	225/225
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	90/90
		運転電流 (A)	3.0
		消費電力 (W)	301
年間消費電力量 (kwh/年)	520		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	670W		
脚・調節範囲	樹脂製 95~130mm		
付属品	水感専用アルミ棚:4枚 排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



プラグ形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

※センターフリー仕様

	年月日	訂正履歴		TEL	承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	図面番号				
	2022.9.1	表示灯修正		HYOKAN SURPRISE Co.,Ltd							0569-44-1711	2020	HGN-120X-4/F 承認図	HGN-120X-4/F-S
				株式会社 水感サプライズ							FAX 0569-44-1718	縮尺 A3 1/20	工事名称 業務用水感庫シリーズ	