


機種名		HKN-TS150M-2/F	
寸法	外形(mm)	1660×750×800	
	内形(mm)	1140×605×595	
有効内容積(L)		411	
製品質量(kg)		120	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 前面・底面亜鉛めっき鋼板 前面ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	氷感専用アルミ棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)			
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒 (g)	R134a (140)	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.6/1.6
		始動電流 (A)	—
		消費電力 (W)	145/145
		力率(%)	92/92
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.6/2.6
消費電力 (W)		255/255	
年間消費電力量 (kwh/年)		330	
使用周囲温度 (℃)		5~35	
放熱量		565W	
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm	
付属品		氷感専用アルミ棚: 2枚 排水配管キット式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為に予告なく変更することがあります。



センターフリー仕様



プラグ形状

電源コンセントは接地極付を使用する事  
別置きタイプはコンセントが2口必要です

	年月日	訂正履歴		承認	担当	設計・製図	設計年月日	図面名称	HKN-TS150M-2/F 承認図	図面番号
				HYOKAN SURPRISE CO. Ltd				2020	工事名称	業務用氷感庫シリーズ
			株式会社 氷感サプライズ				縮尺			
							A3 1/20			