


機種名		HGN-120L-4/F		
寸法	外形(mm)	1200×800×1950		
	内形(mm)	1100×650×1470		
有効内容積(L)		1070		
製品質量(kg)		150		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	外面	ステンレス鋼板 クリアコーティング	
		裏面	樹脂成形品 マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
自在棚	氷感専用アルミ棚			
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)		-5~1.0℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	160W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒(g)	R134a (230)		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz		
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V		
	許容電圧範囲(V)	90~110		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	2.5/2.5	
		始動電流(A)	—	
		消費電力(W)	225/225	
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%)	90/90	
		消費電力(W)	301	301
年間消費電力量(kwh/年)	520			
使用周囲温度(℃)		5~35		
放熱量		670W		
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm		
付属品		氷感専用アルミ棚:4枚 排水配管キット式		
その他		凝縮器フィルター		

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為に予告なく変更することがあります。



プラグ形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

※センターフリー仕様

年月日	訂正履歴	HYOKAN SURPRISE CO., Ltd 株式会社 氷感サプライズ	TEL	0569-44-1711	承認	担当	設計・製図	設計年月日	2020	図面名称	HGN-120L-4/F 承認図	図面番号
	2022.9.1		表示灯修正	FAX				0569-44-1718	縮尺			